

## Геометрия Рамы Fairdale Lookfar 2022

Size	XS (49cm)	S (52cm)	M (55cm)	L (58cm)
Рекомендованный рост	150cm- 162 cm	157cm- 170cm	170cm - 178cm	175cm - 185cm
Верхняя труба эффективная длина	508mm	525mm	552mm	578mm
Верхняя труба актуальная длина	495mm	507mm	531mm	559mm
Подседельная труба (BB Center To TT Top)	385mm	436mm	490mm	538mm
Подседельная труба (BB Center To TT Center)	<b>317mm</b>	370mm	448mm	496mm
Угол подседельной трубы	74.5	74°	73°	73°
Длина рулевого "стакана"	100mm	120mm	140mm	160mm
Угол рулевого "стакана"	69.6	70°	71°	72.5°
Длина нижних перьев	440mm	440mm	440mm	440mm
Колёсная база	1021mm	1030mm	1038mm	1050mm
Standover	698mm	733mm	780mm	815mm
Stack	521mm	541mm	564mm	589mm
Reach	363mm	370mm	379mm	398mm
Длина вилки	401mm	401mm	401mm	401mm
Смещение вилки	50mm	50mm	50mm	50mm
BB Drop	68mm	68mm	68mm	68mm
Dropout Spacing	135mm	135mm	135mm	135mm
Тип каретки	English 68	English 68	English 68	English 68
Подседельный штырь	27.2mm	27.2mm	27.2mm	27.2mm
Подседельный зажим	30mm	30mm	30mm	30mm
Предположительная максимальная ширина покрышки (Для колес 27.5"/650b )	<b>42mm</b>	42mm	42mm	42mm
Размер колес	700c	700c	700c	700c